



江苏格雷特复合材料有限公司 常熟江南玻璃纤维有限公司 Changshu Jiangnan Glass Fiber Co., Ltd 地址: 江苏省常熟市海虞镇向阳路 19 号

电话(Tel): +86-512-52561146 传真(Fax): +86-512-52565400

公司网站: www.jnfiber.com

Google 网站: http://www.jnglassfiber.com/ Alibaba 网站: https://jn-fiber.en.alibaba.com

产品品名: 无碱 3788 玻纤布

	Model 型号	3788 玻纤布	
	iption 述	无碱 3788 工业防火布	
	tructure 結构	12H 缎纹	
	ght g/m²	$1700\mathrm{g/m^2}$	
Thickness 厚度 mm		1.7mm	
Yarn Type 标准用纱	Warp 径向	EC9 33 4*4	
	Weft 纬向	EC9 33 4*4	
Thread Count 经纬密度 支数/厘 米	Warp 径向	18±1 ends/cm	
	Weft 纬向	13±1 picks/cm	
Break Strength 拉力强度 N/cm	Warp 径向	11000 N/5cm	
	Weft 纬向	9000 N/5cm	
LOI 线缩率		< 0.4%	
	emperature 耐温℃	≤550°C	

注:

- 所有信息都被认为是准确的,但不承担任何责任。
- 所有值都是从有限的数据中生成的。 除非另有说明,否则列出的重量、厚度和断裂强度值是典型的坯布值。
- 用户应自行评估任何产品是否适合所需用途。
- 列出的玻纤款式可能无法从库存中获得,并且可能适用最低订购量。





江苏格雷特复合材料有限公司 常熟江南玻璃纤维有限公司 Changshu Jiangnan Glass Fiber Co., Ltd 地址: 江苏省常熟市海虞镇向阳路 19 号

电话(Tel): +86-512-52561146 传真(Fax): +86-512-52565400

公司网站: www.jnfiber.com

Google 网站: http://www.jnglassfiber.com/ Alibaba 网站: https://jn-fiber.en.alibaba.com

相关其他规格工业无碱防火布

序号	品种	产品幅宽(cm)	基重 (g/m2)	厚度(mm)	织物组织
1	7781		300.0±8.0	0. 220	8HS
2	7581		300.0±8.0	0. 230	8HS
3	3732	107	425.0±8.0	0.430	斜纹
4	332L	127	416.6±8.0	0. 287	4HS
5	332	157	427.0±8.0	0.360	4HS
6	0620	207	640.0 ± 20.0	0.385	8HS
7	3784	254	850.0 ± 10.0	0.800	8HS
8	3786		1300.0 ± 10.0	1. 200	12HS
9	3788		1700.0 ± 20.0	1.700	12HS
10	7628		200.0 ± 10.0	0. 200	平纹